



Technische Daten Ledvance LED-
Straßenbeleuchtung Flex mittel
RV25ST Grau 58W 8500lm 25x145D -
740 Kaltweiß | IP66 - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------------|
| Artikelnummer | 243016 |
| EAN | 4058075552340 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | SL FLEX MD 58W 740 RV25ST ALW LEDV |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 740 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 70-79 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 147 |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 25x145 |
| Leistungsfaktor | >0.80 |
| Produkttyp | LED Straßenbeleuchtung |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|---|
| Befestigung | Pfostenoberteil |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme |
| Optikabdeckung | Einscheiben-Sicherheitsglas |
| Lichtverteilung | Asymmetrisch |
| IP-Schutzklasse | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz | IK08 - 5 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Sockelfarbe | Aluminium, Weiß |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe des Gehäuses | Weiß/Aluminium |
| Produktserie | RV25ST |

Maße

| | |
|-------------|-----|
| Länge (mm) | 496 |
| Breite (mm) | 250 |
| Höhe (mm) | 90 |

Sensorinformationen

| | |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle** Angebote
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache** Retour